

Firma

Mail:

Münster, den 13.09.11

### Technische Bestätigung

Hiermit bestätigt die Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH, zur Vorlage bei den TÜV – Prüfstellen, daß keine Bedenken dagegen bestehen, die angegebenen Reifen bei den unten genannten Bedingungen einzusetzen.

#### Abschnitt A

#### Reifendaten

Reifengr. / Ausf. / Profil:	130/70 - 18 63V AM26 Roadrider	170/60ZR 17 (72W) AV56 Storm2Ultra
Zulässige Felgenbreite:	3.00-4.00 x 18	4.25-5.50 x 17
Messfelge:	3.50 x 18	4.50 x 17
Außendurchmesser:	639 mm	633 mm
Gesamtbreite:	129 mm	170 mm
Tragfähigkeit:	315kg – 210 km/h / 268kg – 240 km/h	355kg – 240 km/h / 302kg – 280 km/h
Max. Luftdruck:	2,9 bar	2,9 bar
Höchstgeschwindigkeit:	240 km/h	300 km/h

#### Abschnitt B:

#### Fahrzeugdaten

Fahrzeughersteller lt. Ziff. 2:	Harley-Davidson	Fahrzeugtyp lt. Ziff. 3:	FL1
Baujahr lt. Ziff. 32:	12.03.08	Höchstgeschwindigkeit lt. Ziff. 6:	183 km/h
Leistung KW /PS lt. Ziff. 7:	K69/5200	Zul. Gesamtgewicht:	570 kg
Serienbereifung lt. Ziff. 20-23:	-		

Hinsichtlich der Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit des in Abschnitt B genannten Fahrzeugs bestehen keinerlei Bedenken für die Bereifung nach Maßgabe der in Abschnitt A genannten Daten. Auf die Freigängigkeit der Reifen-Felgen Kombination an Karosserie und Fahrwerksteilen ist zu achten. **Hinterräder müssen bei Frontmontage entgegen der Laufrichtung montiert werden.**

Nicht geprüft ist die Zulässigkeit, dieser vom Fahrzeugschein abweichenden, jedoch vom Kunden gewünschten Felgen und Reifenkombination für dieses Fahrzeug.

Mit freundlichen Grüßen

Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH



R. Rost