

Bad Homburg, 15.08.11

REIFENHERSTELLERBESCHEINIGUNG

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein und anderen Organen der Verkehrsüberwachung.

Die **BRIDGESTONE**-Reifen

-vorne : 100/90 - 19 M/C 57V t1 BATTLAX BT45F
wahlweise : 100/90 - 19 M/C 57H tt BATTLAX BT45F

-hinten : 150/80 - 16 M/C 71V t1 BATTLAX BT45R

sind auf dem Kraftrad

-Fabrikat : HARLEY DAVIDSON
-Typ : FD1

einsetzbar, soweit folgende Einsatzbedingungen nicht überschritten werden:

Normwerte:	vorne:	hinten:
-Radlast	: 230 kg	345 kg
-Geschwindigkeit	: 210 km/h	210 km/h
-Luftdruck	: 2,50 bar	2,80 bar
-Standardfelgen	: 2.50x19	3.50x16
-mögliche Felgen	: 1.85-2.75x19	3.00-4.00x16

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH
- TECHNIK / TMR -



C. Goth

Auf ausreichende Freigängigkeit ist zu achten. Die Reifen sind auf Schlauchfelgen mit Schlauch zu verwenden.